CPQ dinfex® O2/h

Limpiador en base a oxígeno activo para la limpieza de circuitos de agua.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

CPQ dinfex® O_2/h es un producto en forma de polvo, a base de tensoactivos y compuestos de oxígeno activo, que proporcionan un gran efecto de limpieza y arrastre de las suciedades de todo tipo en instalaciones y circuitos de agua.

Propiedades:

- Elevado efecto limpiador contra todo tipo de sustratos orgánicos e inorgánicos.
- Gran eficacia a bajas temperaturas.
- Inodoro a concentraciones de uso.
- Acción inmediata.
- Seguridad de uso y fácil aplicación gracias a la presentación en sobres monodosis que garantiza una dosis adecuada de producto con la mínima manipulación.
- Produce efervescencia que facilita la disolución del polvo de forma de fácil y rápida.
- Contiene un indicador de color para identificación visual de presencia de la solución de limpieza y ausencia en el enjuague posterior.
- Es completamente biodegradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Polvo ligeramente rosado.
pH (sol. 0,5%)	2,5 aprox.
Densidad aparente 20 ºC	1,2 g/cm^3 aprox.

Soluciones integrales
PRODUCTOS | INSTALACIONES | SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.
C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01 - Fax 93 570 06 75
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es

CAMPOS DE APLICACIÓN

CPQ dinfex® O_2/h es un producto especialmente diseñado para la limpieza de instalaciones de agua en la industria ganadera, en tanques, depósitos y circuitos en general que van a contener agua de bebida animal.

FORMA DE EMPLEO

CPQ dinfex® O_2/h se presenta en formato monodosis de 200 g,

Utilizar 1 sobre por cada 50 litros de agua del circuito a limpiar, siguiendo el protocolo de uso en función del tipo de circuito:

1) ***Circuitos con depósito de agua:***

- ✓ Adicionar 1 sobre de 200 g por cada 50 litros de agua a tratar directamente al depósito o circuito.
- ✓ Agitar o recircular brevemente si es posible, sino dejar que el polvo se disuelva. La solución se torna de color rosa indicando la presencia de producto en el circuito.
- ✓ Con el grifo o punto final de línea abierto, bombear la solución de limpieza anterior hasta que salga coloración rosa al final de línea, cerrar este punto.
- ✓ Dejar estanca la instalación durante 6 – 12 horas. Los tiempos podrán variar según el caso y necesidades.
- ✓ Vaciar y enjuagar con agua potable hasta eliminar los restos de suciedades y producto.

2) ***Para circuitos con bomba medicadora:***

- ✓ Dosificar 1 sobre monodosis de 200 g. en 2 litros de agua según la capacidad del depósito premezcla, resultando una solución concentrada del 10%.
- ✓ Agitar o recircular brevemente si es posible, sino dejar que el polvo se disuelva. La solución se torna de color rojo-rosa intenso.

Soluciones integrales
PRODUCTOS | INSTALACIONES | SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.
C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01 - Fax 93 570 06 75
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es

- ✓ Realizar la dosificación de la disolución anterior mediante inyector o bomba medicadora, al 4%.
- ✓ Repetir hasta disolver tantos sobres como sean necesarios en función del volumen de la instalación, hasta alcanzar la dosificación final. La solución toma coloración rosa, indicando la presencia de producto en el circuito.
- ✓ Con el grifo o punto final de línea abierto, bombear la solución de limpieza anterior al circuito o instalación a limpiar hasta que se detecte coloración rosa al final de línea, cerrar este punto.
- ✓ Dejar estanca la instalación durante 6 – 12 horas. Los tiempos podrán variar según el caso y necesidades.
- ✓ Vaciar y enjuagar con agua potable hasta eliminar los restos de suciedades y producto.

Test de enjuague:

- ✓ La ausencia de restos de producto tras el enjuague se puede verificar mediante la ausencia de coloración rosa y tiras de pH hasta ph neutro del agua de enjuague.

MANIPULACIÓN / ALMACENAMIENTO / VERTIDO

Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección para manipular el producto concentrado.

Almacenar bajo cubierto, evitar las temperaturas extremas.

El tratamiento de los residuos deberá realizarse según la normativa vigente.

Para mayor información consultar la hoja de datos de seguridad del producto.

Nota: Los datos contenidos en el presente documento son indicaciones de carácter general.

Nuestro Departamento Técnico establecerá las condiciones idóneas de aplicación para cada caso en concreto.

Soluciones integrales
PRODUCTOS | INSTALACIONES | SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.
C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01 - Fax 93 570 06 75
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es