CPQ topfoam® Premium PH-7

Detergente neutro, de espuma persistente y de larga duración, para limpieza de superficies en la industria alimentaria y ganadera.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

CPQ topfoam® Premium PH-7 contiene tensoactivos altamente espumantes, complejantes y aditivos para la eliminación de suciedades en la industria alimentaria y ganadera.

Ventajas:

- Forma una espuma adhesiva de elevada adherencia y altos tiempos de contacto, pudiendo permanecer en las superficies hasta 70 min. aprox.
- Fácil aplicación mediante cañón o lanza de espuma.
- Limpieza muy efectiva en la eliminación de todo tipo de suciedades orgánicas.
- Contiene activos secuestrantes capaces de eliminar los restos calcáreos de las superficies y evitar su formación.
- Puede utilizarse con agua de cualquier tipo, incluso agua dura.
- Enorme fuerza adherente en superficies verticales y techos de cualquier tipo de material, incluso plástico.
- De pH neutro, puede utilizarse en cualquier tipo de superficie, especialmente indicado en superficies delicadas, aluminio y otras, donde detergentes fuertemente alcalinos no son adecuados.
- Económico, puede utilizarse a dosis bajas desde del 0,5 %, debido a su capacidad de adherencia y persistencia en las superficies facilita la limpieza, reduce los costes de explotación en horas de trabajo del personal y los consumos de agua.
- Puede utilizarse en cualquier tipo de sector, desde alimentación a ganadería vacuna, porcina y avícola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Líquido incoloro transparente.
pH (sol. 2%)	7 – 8 aprox.
Densidad 20 ºC	1,03 g/cm^3 aprox.

Soluciones integrales
PRODUCTOS | INSTALACIONES | SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.
C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01 - Fax 93 570 06 75
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es

CAMPOS DE APLICACIÓN

CPQ topfoam® Premium PH-7 se utiliza para la limpieza en las industrias alimentaria y ganadera, especialmente indicado para superficies delicadas.

FORMA DE EMPLEO

Se emplea a concentraciones del 0,5 - 4% aprox., aplicado mediante sistemas profesionales de generación de espuma como cañón de espuma o con lanza de presión.

Dejar actuar unos 30 a 70 min. y realizar un enjuague posterior con agua limpia para retirar los restos de detergente y suciedades.

El tiempo de contacto y la concentración de uso son orientativas y se deberán adaptar en función de las suciedades a eliminar.

MANIPULACIÓN/ALMACENAMIENTO/VERTIDO

Puede ser irritante para los ojos, se recomienda el uso gafas para evitar salpicaduras.

Almacenar en lugar fresco, bajo cubierto, no someter a temperaturas extremas.

Recabar mayor información en la hoja de datos de seguridad.

Nota: Los datos contenidos en el presente documento son indicaciones de carácter general.

Nuestro Departamento Técnico establecerá las condiciones idóneas de aplicación para cada caso en concreto.

Soluciones integrales
PRODUCTOS | INSTALACIONES | SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.
C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01 - Fax 93 570 06 75
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es