CPQ topfoam® plus clor

Detergente y desinfectante espumante para la industria alimentaria en general. Aplicación por personal profesional.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

CPQ topfoam® plus clor es un producto líquido, espumante, para limpieza y desinfección en una sola fase. Contiene sustancias alcalinas, complejantes y tensoactivos.

Elimina los residuos orgánicos como grasa, proteínas y sangre de las superficies y puede ser empleado incluso con aguas duras.

Es un producto de elevada formación de espuma durante su aplicación, debido a los tensoactivos espumantes presentes en su formulación, que además facilitan la humectación y en general el proceso de detergencia. Posee también un efecto desodorizante de las superficies con las que está en contacto.

CPQ topfoam® plus clor no ataca el acero, acero inoxidable, baldosas de esmalte, ni materiales plásticos. En superficies de aluminio debe emplearse a bajas temperaturas y cortos tiempos de contacto.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	
Aspecto	Líquido transparente.
Color	Amarillo.
pH (sol. 2%)	12 aprox.
Densidad 20 ºC	1,13 g/cm3 aprox.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CPQ topfoam® plus clor está indicado para la limpieza general de superficies en la industria alimentaria:

- Salas y mesas de despiece, salas de refrigeración, cortadoras, embutidoras, carros y cubos de transporte, etc.
- Utensilios de trabajo.
- Suelos y paredes.
- Camiones de transporte.
- Instalaciones diversas en mataderos como ganchos de transporte, etc.

Soluciones CPQ
PRODUCTOS + TECNOLOGÍA + SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.

C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es

FORMA DE EMPLEO

Antes del inicio de la limpieza debe efectuarse un enjuague de las superficies con agua a presión. En superficies con mucha grasa se trabajará a temperatura de 60 ºC.

CPQ topfoam® plus clor se utiliza a concentraciones entre 0,5 y 6 %.

Puede emplearse por métodos de limpieza manuales, lanzas de presión o cañón de espuma.

El tiempo de contacto es variable en función de la suciedad existente, entre 5 y 30 minutos.

Tras las operaciones de limpieza se procederá a efectuar un esmerado post-enjuague de las superficies con agua potable, hasta la eliminación de todos los residuos de detergente y suciedad.

Es conveniente disponer de cubos de una disolución al 3% de producto cerca de los lugares de despiece con el fin de poder limpiar frecuentemente los utensilios de trabajo.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Producto alcalino, se recomienda utilizar las protecciones adecuadas tales como gafas de protección, guantes de seguridad y ropa resistente a los álcalis.

Almacenar el producto bajo cubierto, no someter a temperaturas extremas.

Recabar mayor información en la hoja de seguridad del producto, la cual está referida únicamente al producto concentrado, tal como se suministra, no así a sus diluciones o dosis de uso.

Número de inscripción en el Registro Oficial de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública: 17-20-09208-HA

Nota: Los datos contenidos en el presente documento son indicaciones de carácter general.

Nuestro Departamento Técnico establecerá las condiciones idóneas de aplicación para cada caso en concreto.

Soluciones CPQ
PRODUCTOS + TECNOLOGÍA + SERVICIOS

CPQ Ibérica, S.A.

C/Facundo Bacardí i Massó, 15
Pol. Ind. "Can Magarola"
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 570 09 01
Web: www.cpqiberica.es - E-mail : cpq@cpqiberica.es